

IP68 : 2, 3, 4, 5 ve 6 kutuplu konnektörler

THB 391 KOMPAKT

KABLO ÇAPI : Ø 7.0 - 12.0 mm



2 kutuplu (1, 2) işaretli
THB.391.A2A

3 kutuplu (1, 3, 4E) işaretli
THB.391.G3A

4 kutuplu (1, 2, 3, 4) işaretli
THB.391.A4A 0.5 - 4.0 mm²

THB 391 farklı iletken ve kablo çapları için

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 6000338GT kapalı | 6000377GT 1 x 3.5mm delik |
| 6000346LA körleme | 6000340GT 2 x 3.5mm delik |
| 6000347LA redüksiyon | 6000342GT 3 x 3.5mm delik |
| | 6000343GT 4 x 3.5mm delik |

THB 390 EKONOMİK MODEL

KABLO ÇAPI : Ø 7.0 - 13.5 mm



3 kutuplu THB.390.A1A
0.5 - 4.0 mm²

- | |
|---------------------------|
| 6000339GT 1 x 5.5mm delik |
| 6000341GT 2 x 5.5mm delik |

I - T - Y KONNEKTÖRLER



KABLO ÇAPI : Ø 7.0 - 13.5 mm



5 kutuplu
THB.400.D1H 0.5 - 4.0 mm²

6 kutuplu*
THB.400.D1D 0.5 - 4.0 mm²



2 kutuplu
THB.390.C1B 0.5 - 1.5 mm²

3 kutuplu
THB.390.C1A 0.5 - 1.5 mm²



3+3 kutuplu
THB.402.C2E 0.5 - 4.0 mm²

5 kutuplu
THB.402.C1F 0.5 - 1.5 mm²



2 kutuplu
THB.399.E2A
0.5 - 1.5 mm²

3 kutuplu
THB.399.E3A
0.5 - 1.5 mm²



3+3 kutuplu
THB.399.A9B
0.5 - 4.0 mm²

5 kutuplu
THB.399.A5A
0.5 - 1.5 mm²

* Kablo çapı Ø 8.0 - 17.0 mm

ürün kodlarını tıklayarak internet ortamında var olan datasheet linklerine ulaşabilirsiniz.
farklı iletken kesiti ve kablo çapları için www.techno.it